

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ERMAX ADAPTABLE SUR CB 125/300 R 2018 → ∞ Durée estimée de montage : 20 min

Kit de fixation

- 2 pattes de fixation en acier
- 4 vis BHc 5x20 noires petite tête
- 4 rondelles plastique Ø5
- 2 entretoises plastique 6x10
- 2 morceaux de film protection transparent
- 2 vis BHc 5x25 petite tête

Montage

- Dévisser les deux parties grises de la tête de fourche ainsi que les deux vis sous le compteur (voir photos ci-dessous) :



- Appliquer le film de protection transparent sur la partie intérieure basse des pattes en acier, afin d'éviter le frottement des pattes sur la partie peinte.

- Placer les pattes de fixation en acier comme indiqué ci-dessous en intercalant les deux entretoises plastique 6x10 entre le compteur et les pattes et en utilisant les deux vis d'origine en bas et les deux vis BHc 5x25 en haut. La partie inférieure des pattes se place entre la partie noire et la partie grise de la tête de fourche de la moto. Positionner le saute vent et le fixer à l'aide de 4 vis BHc 5x20 ainsi que les 4 rondelles plastique Ø5.



« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'attendre un mois afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON CB 125/300 R 2018 → ∞ Estimated mounting time : 20 min

Fitting kit

- 2 steel fitting brackets
- 4 plastic washers Ø5
- 2 pieces of transparent protective film
- 4 black screws BHc 5x20 small head
- 2 plastic spacers 6x10
- 2 screws BHc 5x25 small head

Instructions

- Unscrew the 2 gray parts of the nose fairing and the 2 screws under the meter (see photos below):



- Place the transparent protective film on the low inner part of the steel brackets, to avoid the friction of the bracket on the painted part.

- Fit the steel brackets as shown below by inserting the 2 plastic spacers 6x10 between the meter and the brackets, and by using the 2 original screws at the bottom and the 2 screws BHc 5x25 at the top. The bracket low part has to be placed between the black part and the grey part of the motorcycle nose fairing. Place and fit the nose screen with the 4 screws BHc 5x20 and the 4 plastic washers Ø5.



« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.