

## NOTICE DE MONTAGE

### *PARE BRISE ERMAX ADAPTABLE SUR FORZA 125 2015/2018*

#### Kit de fixation

- 2 rondelles acier Ø6 type M

#### Montage

- Démontez le cache qui entoure le pare-brise : 2 vis cruciformes sous la prise d'air, et 2 vis BHc sur les côtés.
- Démontez le pare-brise d'origine puis démontez les vis de maintien supérieures des pattes de fixation du pare-brise.
- Insérer une rondelle Ø6 entre la patte et sa fixation puis revisser l'ensemble : ceci modifie légèrement l'inclinaison du pare-brise pour éviter tout frottement entre celui-ci et la glissière.
- Monter le pare-brise Ermax avec les vis d'origine.



Vis à démonter pour insérer la rondelle  
(celle-ci se place sous la patte de fixation)

#### « ATTENTION »

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

\* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

## FITTING INSTRUCTIONS

### *ERMAX WINDSHIELD ADAPTABLE ON FORZA 125 2015/2018*

#### Fitting kit

- 2 steel washers Ø6 M type

#### Fitting instructions

- Remove the cover that surrounds the windshield : 2 Phillip screws under the air intake, and 2 BHc screws on the sides.
- Remove the original windshield and then the upper fitting screws from the windshields fitting brackets.
- Place a washer Ø6 between the bracket and its fixation and then screw the set : it changes slightly the windshield inclination to prevent any friction between this one and the slide.
- Place and fit the Ermax windshield using the original screws.



Screws to remove to insert the washer  
(it must be placed under the fixation)

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.