



1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
[www.ermax.fr](http://www.ermax.fr) - e-mail : [accueil@ermax.fr](mailto:accueil@ermax.fr)

## NOTICE DE MONTAGE

**GARDE-BOUE ERMAX**  
**ADAPTABLE SUR GSX R 600 2001/2003**  
*Original tyre 180/55 ZR 17.*

### Kit de fixation

- 3 rondelles caoutchouc Ø6

### Montage

- Démontez le carter chaîne ainsi que la fixation de la durite de frein arrière.
- Pour plus de facilité il est recommandé de démonter le silencieux.
- Positionnez le garde-boue sur le bras oscillant.
- Positionnez les deux vis et rondelles du côté gauche sans les serrer complètement.
- Sur le côté droit, positionnez le garde-boue par dessus la fixation de la durite arrière et ne serrez pas complètement la vis et la rondelle.
- Centrez le garde-boue par rapport au pneu en le faisant coulisser vers l'avant ou l'arrière.
- Finissez de serrer les trois vis sans exagérer sur le couple de serrage.
- Remontez le silencieux.
- Pensez à durcir l'amortisseur arrière quand vous roulez avec un passager et/ou sur une route bosselée.

#### « ATTENTION »

- \* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Certains pneus, conformes aux standards ETRTO, peuvent être en réalité plus hauts et plus larges que les dimensions gravées sur le pneu (jusqu'à + 10 mm). Ils peuvent être **incompatibles** avec les passages de roue et garde-boue que nous avons conçus avec les pneus montés d'origine et dont les dimensions correspondent à celles gravées sur le pneu.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

## **FITTING INSTRUCTIONS**

### ***ERMAX REAR HUGGER ADAPTABLE SUR GSX R 600 2001/2003 Original tyre 180/55 ZR 17.***

#### **Fitting kit**

- 3 Ø6 rubber washers

#### **Assembly**

- Remove the original chain guard and the rear brake hose fixing bracket. To make it easier, remove the exhaust system.
- Position the rear hugger on the swinging arm.
- Position the two screws and washers on left hand side without tightening completely.
- On the right hand side, position the rear hugger above the fitting of the rear brake hose fitting without completely tightening the screw and washer.
- Align the hugger with the tyre by making it slide forwards and backwards.
- Finish tightening the three screws.
- Reposition the exhaust system.
- Don't forget to harden the rear shock absorber when you ride with a passenger or on poor road surfaces to avoid damaging the rear fender.

#### **« CAUTION »**

\* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

\* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

\* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

\* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

\* A few tyres, faithful to ETRTO standards, may be in fact bigger and higher than dimensions engraved on the tyre (until + 10 mm). They may be **not compatible** with undertrays and rear huggers which we made with original tyres and whose dimensions correspond to these ones engraved on tyre.

\* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.