

## NOTICE DE MONTAGE

### *SAUTE VENT SPORT / HYPERSPORT MT 07 2025*

*Durée estimée de montage : 15 MIN*



### Kit de fixation

- 2 pattes de fixation MT 07 2025
- 4 vis BHc noires 5 x 15
- 4 inserts caoutchouc Ø5
- 4 rondelles plastique Ø5

### Montage

- Retirer les deux vis d'origine sur le cache derrière le compteur (cf photo ci-jointe).



Vis d'origine à démonter et à conserver.

- Monter les pattes de fixation Ermax fournies comme indiqué sur la photo ci-dessous à l'aide des deux vis d'origine récupérées précédemment. Enfin, fixer le saute vent à l'aide des 4 vis BHC 5 x 15 noires, les 4 inserts caoutchouc (à positionner sur les pattes de fixation) ainsi que les rondelles plastique de Ø5 :



Inserts Ø5 à positionner sur les pattes de fixation  
(de chaque coté)

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

\* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

\* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.